



SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

06W.0233A60.000ZK.A000 - CHILLER CHWT 233A R513A-400/3/50, STD, RAL 7035 BUCC.+MUNS BLACK, STD OMI

	50 Hz	
Potenza frigorifera totale alle condizioni di riferimento / Total cooling capacity at standard conditions	22.7 kW	
Potenza assorbita dal compressore alle condizioni di riferimento / Compressor power at standard conditions	4730 W / 9 A	
Numero di compressori / Compressors number	1	
Numero di circuiti frigoriferi / Cooling circuits number	1	
Numero ventilatori assiale / Axial fans number	1	
Potenza ventilatori / Fan power	770 W / 1.7 A	
Portata pompa / Pump flow (standard)	0-75 l/min	
Prevalenza pompa / Pump head (solo curva della pompa / only pump performance curve)	3,1-2,1 bar	
Potenza nominale pompa / Pump standard power	880 W / 1.6 A	
Capacità serbatoio / Tank capacity	100 l	
Raccordi idraulici / Fittings	1" BSP	
Livello sonoro massimo / Max noise level (1m in campo aperto/ 1m far open)	82 dBA	
Dimensioni / Dimensions AxBxH	1325x760x1570 mm	
Dimensioni di imballaggio / Packing dimensions AxBxH	1400x800x1605 mm	
Carica refrigerante / Cooling media charge	4.26 Kg	
Peso a vuoto / Weight	266 Kg	
Alimentazione / Power supply	400/3/50	
Assorbimento totale alle condizioni di riferimento / Total absorption at standard conditions	6380 W / 12.3 A	
Potenza installata totale / Total power consumption	8880 W / 16.6 A	

Caratteristiche costruttive/Main features

Condizioni di riferimento/Standard conditions

Compressore tipo / Compressor type	Scroll	Temp. fluido out / Outlet liquid temp.	15°C	
Condensatore / Condenser	Ad aria / At air	Temp. ambiente / Room temp.	25°C	
Tipo circuito / Circuit type	Aperto / Open	Temp. fluido min-max / Min max liquid temp.	+0°C / +25°C	
Ventilatore / Fan	Aspirante / Intake	Temp. ambiente min-max / Min max ambient temp.	+2°C / +45°C	
Evaporatore / Evaporator	Piastre saldobrasate / Brazed heat exchanger			
Disp. espansione / Expansion device	Valvola termostatica / Thermostatic valve			
Installazione / Installation	Interna-Esterna con protezioni / indoor-outdoor with protection			
Pompa / Pump	Centrifuga / Centrifugal			
Gas refrigerante /Cooling media	R513A			
Liquido standard / Standard liquid	Acqua / Water			

Per altre condizioni di lavoro, contattare il fornitore / For others working conditions, contact the supplier

Dati soggetti a modifica senza obbligo di preavviso / Data subject may change without notice

